9811L Sigillaraccordi- bassa resistenza

Ideale per sigillare raccordi piccoli o a passo fine.
Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,20
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**10/15**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**10.000/20.000**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	6-10 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**4-8 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098110002	9811L 20 (1-2)	flacone	20
098110305	9811L S50 (1-2)	soffietto	50
098110505	9811L T50 (1-2)	tubo	50
098110525	9811L T250 (1-2)	tubo	250
098112002	9811L 20 (3)	flacone	20
098112305	9811L S50 (3)	soffietto	50
098112505	9811L T50 (3)	tubo	50
098112525	9811L T250 (3)	tubo	250






