9812M Sigillaraccordi - media resistenza

Ideale per sigillare raccordi filettati soggetti a manutenzione periodica.
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.



Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,35
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**12/18**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**20.000/40.000**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	27-35 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**20-30 Nm**



	art.	Confezione	Formato ml
098120002	9812M 20 (1-2)	flacone	20
098120305	9812M S50 (1-2)	soffietto	50
098120505	9812M T50 (1-2)	tubo	50
098120525	9812M T250 (1-2)	tubo	250
098122002	9812M 20 (3)	flacone	20
098122305	9812M S50 (3)	soffietto	50
098122505	9812M T50 (3)	tubo	50
098122525	9812M T250 (3)	tubo	250







