9813H Sigillaraccordi - forte resistenza

Ideale per sigillatura permanente di raccordi filettati che non devono essere smontati.
Per l'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.



Temperatura (°C)	**-50/+200**
Gioco diametrale (mm)	0,15
Velocità di reazione	**10/15**
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscosità (mPa.s) 25°C	**40.000/80.000**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	35-45 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**25-35 Nm**



	art.	Confezione	Formato ml
098130002	9813H 20 (1-2)	flacone	20
098130505	9813H T50 (1-2)	tubo	50
098130305	9813H S50 (1-2)	soffietto	50
098130525	9813H T250 (1-2)	tubo	250
098132002	9813H 20 (3)	flacone	20
098132305	9813H S50 (3)	soffietto	50
098132505	9813H T50 (3)	tubo	50
098132525	9813H T250 (3)	tubo	250







